

## **LubriGard SAE 40 y 50**

### **Descripción**

Los aceites monogrados **LubriGard** han sido formulados con básicos minerales que garantizan una adecuada protección para los motores a gasolina y diesel en donde se requiera una categoría de servicio API apropiada y grado de viscosidad SAE 40 o 50.

### **Aplicaciones**

Los aceites monogrados LubriGard SAE 40 y 50 son ideales para flotas mixtas de aspiración natural, turbo alimentados y súper alimentados en todos los tipos de servicios en motores diesel y gasolina de dos y cuatro tiempo (automóviles, camionetas ligeras, motocicletas, equipos móviles y estacionarios, entre otros).

Los aceites monogrados LubriGard satisfacen:

- Las categorías de servicio API: CF-2, CF, SM
- Doc Series 053, 071, 092
- Caterpillar TO-2 – Allison C-4

### **Beneficios**

- Excelente protección anti-desgaste.
- Ayuda a reducir el consumo de aceite.
- Ayuda a mantener los sellos intactos y previene liqueos.
- Reduce la formación de depósitos.



## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### Características Típicas

Grado SAE	Método de Ensayo	40	50
Gravedad API	D-1298	26.5	25.5
Punto de Inflamación, °C	D-92	274	290
Punto de Fluidez, °C	D-97	-21	-15
Viscosidad Cinemática cSt a 40°C	D-445	162	216
cSt a 100°C		15.5	18.5
Índice de Viscosidad	D-2270	43	43
Densidad @ 15°C g/cm <sup>3</sup>	D-4052	0.879	0.883

Las características típicas se presentan como valores promedio. En el producto se pueden encontrar ligeras variaciones, las cuales no afectan la calidad del producto ni del rendimiento.

### Presentaciones

Los lubricantes monogrados para motor LubriGard M2 Maximum Mileage SAE 40 y 50 se presentan en botellas de 32 oz, cubetas de 5 gls y tanques de 55 gls.